



หัวกระแทก แบบโมนอบล็อก SB150

รายละเอียดจำเพาะ	SB150	หน่วย
ขนาดเครื่องจักร	1.5 – 4.5	ตัน
น้ำหนัก (ไม่รวมหน้าแปลนจับยึด)	145	กิโลกรัม
ขนาดดอกเจาะ	48	มิลลิเมตร
อัตราการไหล	18 – 40	ลิตรต่อนาที
ความดันใช้งาน	110	บาร์
ความถี่ในการกระแทก	800 – 2000	ครั้งต่อนาที
พลังงานในการกระแทก	580	จูล
ความดันต้านสูงสุด	30	บาร์
ขนาดสายไฮดรอลิก	1/2	นิ้ว



หัวกระแทก แบบโมนอบล็อก SB250

รายละเอียดจำเพาะ	SB250	หน่วย
ขนาดเครื่องจักร	3 – 8	ตัน
น้ำหนัก (ไม่รวมหน้าแปลนจับยึด)	250	กิโลกรัม
ขนาดดอกเจาะ	65	มิลลิเมตร
อัตราการไหล	30 – 60	ลิตรต่อนาที
ความดันใช้งาน	140	บาร์
ความถี่ในการกระแทก	850 – 1800	ครั้งต่อนาที
พลังงานในการกระแทก	950	จูล
ความดันต้านสูงสุด	30	บาร์
ขนาดสายไฮดรอลิก	1/2	นิ้ว